


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/PUSTAKI/TERIVA 8,0-2/2014/2**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/PUSTAKI/TERIVA 8,0-2
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
dd.mm.rrrr
dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Pustaki wykonywane z betonu lekkiego kruszywowego, używane w połączeniu z prefabrykowanymi belkami betonowymi z uwzględnieniem EN 15037-1 i z betonem układanym na budowie do konstrukcji belkowo-pustakowych systemów stropowych Teriva 8,0.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów**
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-2:2009+A1:2011**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-38/ZKP/13
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	Wytrzymałość mechaniczna	Typ	NR	EN 15037-2:2009+A1:2011
		Klasa	1,5 kN, Klasa R1	
Odporność na ogień			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Właściwości akustyczne			NPD	
Opór cieplny			Dla stropu teriva 6,0 bez warstw wykończeniowych 0,39 m ² *K/W (izolacyjność cieplna materiału z jakiego wykonane są pustaki wynosi 0,52 W/m*K)	
Kurczliwość w wyniku suszenia			1,0 [mm/m]	
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne	Kształt		
		Szerokość [mm]	370	
		Długość [mm]	240	
		Wysokość [mm]	300	
		Szerokość pióra [mm]	25	
		Głębokość pióra [mm]	40	
		Grubość ścianki [mm]	22	
	Grubość oparcia [mm]	119		
	Tolerancje produkcyjne	Klasa	T1, N1	
Trwałość	Klasa ekspozycji		XC2	
Gęstość brutto w stanie suchym			570 kg/m ³	
Substancje niebezpieczne			NPD	

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 01.04.2014 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek

(podpis właściciela zakładu)

**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
"BETAX"
Andrzej Kwiatek
21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 081/ 855 20 25, tel./fax 081/ 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353**