


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/PUSTAKI/TERIVA 8,0-2/2013/1

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/PUSTAKI/TERIVA 8,0-2/2013/1
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Element drobnowymiarowy z betonu kruszywowego, lekkiego (keramzytobetonu), niezbrojony, z otworami, do wypełnienia przestrzeni międzybelkowej i międzyżebrowej w belkowo-pustakowych systemach stropowych.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-38/ZKP/13
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	Wytrzymałość mechaniczna	Typ	NR	PN-EN 15037-2+A1:2011
		Klasa	1,5 kN, Klasa R1	
Odporność na ogień			30 min Przy otykowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	Wg PN-EN 15037-1:2011 oraz dokumentacji technicznej ¹
Reakcja na ogień			Euroklasa A1	PN-EN 13369:2005
Właściwości akustyczne			WUN	PN-EN 15037-2+A1:2011
Opór cieplny			Dla stropu teriva 8,0 bez warstw wykończeniowych 0,39 W/m²·K	Wg dokumentacji technicznej
Kurczliwość w wyniku suszenia			1,0 [mm/m]	PN-EN 15037-2+A1:2011
Szczegóły	Właściwości geometryczne	Kształt		
		Szerokość [mm]	370	
		Długość [mm]	240	
		Wysokość [mm]	300	
		Szerokość pióra [mm]	25	
		Głębokość pióra [mm]	40	
		Grubość ścianki [mm]	22	
		Grubość oparcia [mm]	119	
	Tolerancje produkcyjne	Klasa	T1, N1	
Trwałość			XC2	
Gęstość brutto w stanie suchym			570 kg/m³	
Substancje niebezpieczne		Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych	f₁ ≤ 1,0; f₂ ≤ 200 Bq/kg	Wg dokumentacji technicznej

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Podpisał właściciel Zakładu:

Lubartów, 01.07.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

BETAX
Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353

Andrzej Kwiatek
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

¹ Dokumentacja Techniczno – Robocza Elementów Stropowych Teriva 8,0, Inwenta Sp. z o.o., Warszawa, luty 2009 wraz z aneksem z maja 2011r.