



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/KOSTKA/STAROBRUK/6/2013/2**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KOSTKA/STAROBRUK/6
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/KOSTKA/STAROBRUK/6/kolor/dd.mm.rrrr
Patrz etykieta wyrobu: kolor (odpowiada kolorowi oznaczonemu krzyżykiem), **dd.mm.rrrr** (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób przeznaczony dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemysłowe, nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach paliw.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 1338:2003**
W systemie 4 – nie dotyczy
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|-------------------------|--|
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 | EN 1338:2003 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Zadawalająca | |
| Emisja azbestu | Brak zawartości azbestu | |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy roztopianiu | Zgodna | |
| Odporność na poślizg/ poślizgnięcie | Zadawalająca | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,2 W/m*k | |
| Trwałość | Zadawalająca | |
| Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm] | 179 x 119 x 60 | |
| Odchyłki wymiarów [długość, szerokość, grubość] [mm] | [± 2; ± 2; ± 3] | |
| Grubość warstwy ścieralnej [mm] | ≥ 4 | |
| Odporność na ścieranie | H | |
| Nasiąkliwość | B | |
| Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odładzających | D | |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych



Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353

Lubartów, 09.10.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek

(podpis właściciela zakładu)