



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-A/2013/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-A
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-A/dd.mm.rrrr
A oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 2,4m, 2,6m, 2,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: **1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾**
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)		C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R _m) i granica plastyczności stali (R _e)		R _m ≥ 550 MPa R _e ≥ 500 MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)	
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)	≥ 1,57 kN		
	Nośność belki na ścinanie	≥ 4,94 kN		
Odporność ogniowa		30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min		
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych		NPD		
Trwałość	Klasa	XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
	Współczynnik w/c	0,6		
	Minimalna zawartość cementu	280 kg/m ³		
	Klasa zawartości chlorków	CI 0,20		
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
	Zbrojenie pasa dolnego		2 Ø 6	
Zbrojenie dodatkowe		Nie występuje		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek

(podpis właściciela zakładu)

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych

BETAX

Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-B/2013/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-B
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-B/dd.mm.rrrr
B oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 3,0m, 3,2m, 3,4m, 3,6m, 3,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R _m) i granica plastyczności stali (R _e)			R _m ≥ 550 MPa R _e ≥ 500 MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		≥ 1,57 kN	
	Nośność belki na ścinanie		≥ 4,94 kN	
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD	
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
	Współczynnik w/c		0,6	
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³	
	Klasa zawartości chlorków		Cl 0,20	
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
	Zbrojenie pasa dolnego		2 Ø 8	
Zbrojenie dodatkowe		Nie występuje		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek
(podpis właściciela zakładu)

BETAX
Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-C/2013/2**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-C
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-C/dd.mm.rrrr
C oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,0m, 4,2m, 4,4m, 4,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów**
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: **1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾**
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)		C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)		$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)	
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)	$\geq 1,57$ kN		
	Nośność belki na ścinanie	$\geq 4,94$ kN		
Odporność ogniowa		30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min		
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych		NPD		
Trwałość	Klasa	XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
	Współczynnik w/c	0,6		
	Minimalna zawartość cementu	280 kg/m ³		
	Klasa zawartości chlorków	CI 0,20		
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
	Zbrojenie pasa dolnego		2 $\varnothing$ 10	
Zbrojenie dodatkowe		Nie występuje		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek
(podpis właściciela zakładu)

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
BETAX
Andrzej Kwiatek

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: <http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych>

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-D/2013/2

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-D
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-D/dd.mm.rrrr
D oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,8m, 5,0m, 5,2m, 5,4m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)			$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		$\geq 1,57$ kN	
	Nośność belki na ścinanie		$\geq 4,94$ kN	
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD	
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
	Współczynnik w/c		0,6	
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³	
	Klasa zawartości chlorków		CI 0,20	
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
	Zbrojenie pasa dolnego		2 $\varnothing$ 12	
Zbrojenie dodatkowe		Nie występuje		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis właściciela zakładu)

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
BETAX
Andrzej Kwiatek

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: <http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych>

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-E/2013/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-E
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-E/dd.mm.rrrr
E oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,6m; **dd.mm.rrrr** oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)			$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		$\geq 1,57$ kN	
	Nośność belki na ścinanie		$\geq 4,94$ kN	
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD	
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
	Współczynnik w/c		0,6	
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³	
	Klasa zawartości chlorków		CI 0,20	
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
		Zbrojenie pasa dolnego	2 $\varnothing 12$	
Zbrojenie dodatkowe		1 $\varnothing 6$		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek
(podpis właściciela zakładu)

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych



Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-F/2013/2

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-F
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-F/dd.mm.rrrr
F oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,8m, 6,6m; **dd.mm.rrrr** oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: **1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾**
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)			$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		$\geq 1,57$ kN	
	Nośność belki na ścinanie		$\geq 4,94$ kN	
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD	
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
	Współczynnik w/c		0,6	
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³	
	Klasa zawartości chlorków		Cl 0,20	
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
	Zbrojenie pasa dolnego		2 $\varnothing$ 12	
Zbrojenie dodatkowe		1 $\varnothing$ 10		

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek
(podpis właściciela zakładu)

BETAX

Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 43052353



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-G/2013/2**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-G
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-G/dd.mm.rrrr
G oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 6,0m, 6,2m, 6,4m, 6,8m, 7,0m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów**
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)			$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)	
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		$\geq 1,57$ kN		
	Nośność belki na ścinanie		$\geq 4,94$ kN		
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min		
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD		
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)	
	Współczynnik w/c		0,6		
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³		
	Klasa zawartości chlorków		CI 0,20		
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)	
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)		
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)		
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)		
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5		
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008	
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu		
	Zbrojenie pasa dolnego		2 $\emptyset$ 12		
	Zbrojenie dodatkowe		1 $\emptyset$ 12		

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis właściciela zakładu)

Andrzej Kwiatek

BETAX

Andrzej Kwiatek

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-H/2013/2

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-H
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 8,0/K/L-H/dd.mm.rrrr
H oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 7,2m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **EN 15037-1:2008**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 1487-CPD-39/ZKP/11¹⁾
- Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)			C 25/30	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
Wytrzymałość na rozciąganie stali (R_m) i granica plastyczności stali (R_e)			$R_m \geq 550$ MPa $R_e \geq 500$ MPa	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
Wytrzymałość mechaniczna (obliczeniowa)	Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór montażowych nie większych niż 1,9m)		$\geq 1,57$ kN	
	Nośność belki na ścinanie		$\geq 4,94$ kN	
Odporność ogniowa			30 min Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych			NPD	
Trwałość	Klasa		XC2	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004) (EN 206-1:2000)
	Współczynnik w/c		0,6	
	Minimalna zawartość cementu		280 kg/m ³	
	Klasa zawartości chlorków		CI 0,20	
Detale	Właściwości geometryczne	Długość belki [mm]	(± 25)	EN 15037-1:2008 (EN 13369:2004)
		Wysokość belki [mm]	175 (-8/+10)	
		Szerokość stopki belki [mm]	120 (± 5)	
		Wysokość stopki belki [mm]	40 (± 2)	
		Usytuowanie zbrojenia w przekroju poprzecznym [mm]	(15) ± 5	
	Charakterystyki powierzchni	Powierzchnie oparcia pustaków	Powinny być gładkie	EN 15037-1:2008
		Powierzchnia górna i powierzchnie boczne	Powinny być czyste i wolne od jakiegokolwiek gruzu	
		Zbrojenie pasa dolnego	2 $\emptyset$ 12	
Zbrojenie dodatkowe		1 $\emptyset$ 14		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i miejsce wystawienia)

Andrzej Kwiatek
(podpis właściciela zakładu)

BETAX

Andrzej Kwiatek

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: <http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych>

21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NIP 714-020-05-18 REGON 430552353