




**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR BETAX/BLOCZKI/15/2018/2**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
BETAX/BLOCZKI/15
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób budowlany z betonu kruszywowego stosowany w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w ścianach murowanych, słupach oraz ścianach działowych, zabezpieczony przed penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną).
- Producent:
Andrzej Kwiatek
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „BETAX”
ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 771-3:2011+A1:2015 – „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów	Wymiary	Długość	380 mm
		Szerokość	240 mm
		Wysokość	120 mm
	Odchyłki wymiarów	Odchyłki	Kategoria D1
		Płaskość powierzchni kładzenia	NPD
		Równoległość powierzchni kładzenia	NPD
Kształt i budowa			EN 771-3:2011+A1:2015
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia wytrzymałość na ściskanie	15,0 N/mm ²	
	Kategoria elementu	Kategoria II	
	Kierunek obciążania	Prostopadle do powierzchni kładzenia	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci		0,142 mm/m	
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość spoiny na ścinanie (ustalone wg EN 1052-2/EN 1052-3)	0,15 N/mm ²	
	Wytrzymałość na zginanie spoiny	NPD	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Absorpcja wody		Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej (ustalone wg EN ISO 12572)		5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto (stan suchy)	2030 kg/m ³	
	Kształt	patrz: Kształt i budowa	
	Wymiary i odchyłki wymiarów	patrz: Wymiary i odchyłki wymiarów	
Opór cieplny (ustalone wg PN-EN 1745:2004)		$\lambda_{10,drv,mit}=1,22 W/(m \cdot K)$ P=90%	
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie		Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne		NPD	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Kwiatek

właściciel zakładu

w Lubartowie, dnia 12.06.2018r.



(podpis)